

AL-CU-PRESSKABELSCHUHE

MERKMALE

- Aus E-AL und aus E-CU gemäß EN 13600, blank
- Längsdicht mit massiver CU-Anschraubflasche
- Rohrabmessungen nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen
- Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen
- Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln nach DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen nach DIN EN 50182
- Für rundgedrückte Sektorleiter

Artikelnr.	Querschnitt mm ²		Bolzen ø	VE/St.
	rm/sm	re/se		
18 3210	16	25	M8	10
18 3211	16	25	M10	10
18 3212	25	35	M8	10
18 3213	25	35	M10	10
18 3214	35	50	M8	10
18 3215	35	50	M10	10
18 3216	35	50	M12	10
18 3217	50	70	M8	10
18 3218	50	70	M10	10
18 3219	50	70	M12	10
18 3220	70	95	M8	10
18 3221	70	95	M10	10
18 3222	70	95	M12	10
18 3241	95	120	M8	10
18 3223	95	120	M10	10
18 3224	95	120	M12	10
18 3225	95	120	M16	10
18 3226	120	150	M10	5
18 3227	120	150	M12	5
18 3228	120	150	M16	5
18 3229	150	185	M10	5
18 3230	150	185	M12	5
18 3231	150	185	M16	5
18 3232	185	240	M10	5
18 3233	185	240	M12	5
18 3234	185	240	M16	5
18 3235	240	300	M10	5
18 3236	240	300	M12	5
18 3237	240	300	M16	5
18 3238	240	300	M20	5
18 3239	300	-	M12	1
18 3240	300	-	M16	1



Technische Änderungen, Farbabweichungen, Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Angebot nur solange der Vorrat reicht. Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Verkauf nur über den Fachgroßhandel.