

SEANO™

Antennen-Steckdosen und Abdeckungen für Fremdfabrikate



765367 + 765371



765065 + 765465
+ 765481



775983



775984

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Einzel Dosen	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Enddosen
		<p>Antennendosen zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4 HDTV-fähig: < 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen 3 G- und 4 G-Signale. Anschlussdämpfung: < 1,5 dB TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm) R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm) SAT-Buchse „F-Typ“ Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung</p> <p>TV-R-SAT-Anschlussdose Anschlussdämpfung: 1,5 dB TV: 5 – 68/120 – 862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950 – 2400 MHz Wird inkl. Abdeckung geliefert.</p>			<p>Antennendosen zum Abschluss in einer IN/OUT-Verkabelung. Anschlussdämpfung: 10 dB TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm) R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm) SAT-Buchse „F-Typ“</p> <p>TV-R-SAT Anschlussdose Anschlussdämpfung: 10 dB TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950 – 2400 MHz, wird inkl. Abdeckung geliefert.</p> <p><input type="checkbox"/> Ultraweiß <input type="checkbox"/> Aluminium <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit</p>
5	765167	<input type="checkbox"/> Ultraweiß	5	765169	<input type="checkbox"/> Ultraweiß
5	765267	<input type="checkbox"/> Aluminium	5	765269	<input type="checkbox"/> Aluminium
5	765367	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	5	765369	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz
5	765467	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit	5	765469	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit
		<p>TV-SAT-Anschlussdose – 2 Kabel Anschlussdämpfung: 1,5 dB TV: 5 – 68/120 – 862 MHz SAT: 950 – 2400 MHz Wird inkl. Abdeckung geliefert.</p>			<p>Abdeckungen für Antennendosen Fremdfabrikate</p> <p>TV-R-SAT</p> <p><input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung <input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung <input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung Hersteller: Axing, Triax, Wisi, Hirschmann, Astro</p> <p>TV-R-SAT-SAT</p> <p><input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung <input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung <input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung Hersteller: Axing, Triax, Wisi</p>
5	765170	<input type="checkbox"/> Ultraweiß	10	765156	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung
5	765270	<input type="checkbox"/> Aluminium	10	765256	<input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung
5	765370	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	10	765356	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung
5	765470	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit	10	765456	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung
		<p>F-Typ-Anschlussdose Anschlussdämpfung: 1,5 dB SAT: 0 – 2400 MHz</p>			<p>System Hirschmann Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Lochabstand: 30 mm.</p> <p>Einsatz TV + Radio 2-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV und Radio)</p>
5	765065	Anschlussdämpfung: 1,5 dB SAT: 0 – 2400 MHz	5	765157	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung
5	765165	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung	5	765257	<input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung
5	765265	<input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung	5	765357	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung
5	765365	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung	5	765457	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung
5	765465	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung			Hersteller: Axing, Triax, Wisi
		<p>Durchgangsdosen Antennendosen zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). Anschlussdämpfung: < 1,5 dB TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm) R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm) SAT-Buchse „F-Typ“ Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung</p> <p>TV-R-SAT Anschlussdose Anschlussdämpfung: –14 dB TV: 5 – 68 und 120 - 862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950 – 2400 MHz, wird inkl. Abdeckung geliefert.</p>			<p>System Hirschmann Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Lochabstand: 30 mm.</p> <p>Einsatz TV + Radio + SAT 3-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV-, Radio- und SAT-Receiver)</p>
5	765168	<input type="checkbox"/> Ultraweiß	10	775981	Einzeldose Enddose für Einzelanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk. Anschlussdämpfung: 0,8 dB
5	765268	<input type="checkbox"/> Aluminium	10	775984	Durchgangsdose Für Gemeinschaftsanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk. Anschlussdämpfung: 10 dB Durchgangsdämpfung: 0,8 – 1 dB
5	765368	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	10	775987	Abschlusswiderstand 75 Ω Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennen-Durchgangsdose.
5	765468	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit	10	775983	Einzeldose Enddose für Einzelanlagen Anschlussdämpfung: 2 dB