


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 3xSSTD, 2x16/5, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 930003

- Größe 3
- Anschlussklemme: für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
- Leitungseinführung oben und unten: je 2 x M 40 und je 2 x M 20 zum Ausschneiden
- 3 x LS 16A 1p C
- 2 x LS 16A 3p C
- ohne FI-Schutzschalter
- Abmessungen (B x L x H): 390 x 225 x 175 mm

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44

angeschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anschnürt

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsdeckel
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
SCHUKO	3
16A 5p	2
32A 5p	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
Siblik-32A	-
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der	3

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	390 mm

Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
Fl-Schutzschalter	sonstige

Breite	225 mm
Tiefe	209 mm
EAN	4015394223313