


BEG PD2-S-AP weiß
Art. Nr. BEG92152

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend
- ein Kanal zum Schalten von Licht (Version 1C potentialfrei)
- ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (Version 2C; Kanal 1 mit Nulldurchgangsschaltung)
- Ausführung als Master oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL) Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), Kanal 2 (HKL) 230 V, 3 A (cos = 1)
- Schaltleistung LED: 300 W
- Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. – 30 Min.

Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Aufputzmontage, für Master / Slave-Kombination

Speziell für den Betrieb mit PD2-Master entwickelt

Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Einstellung des Impulsabstandes zwischen 2 Impulsen an den Master auf 2 oder 9 Sekunden

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Parallelbetrieb: Master / Slave

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Präsenzmelder Slave
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein

Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	2 s
Max. Einschaltdauer	0.15 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C

Ansprechelligkeit einstellbar	Nein
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein

Steuerstrom	1 mA
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529921522

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92161	Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen