





REICHWEITE



H	R*
1,0 m	6 m
1,5 m	7 m
2,0 m	8 m
2,5 m	9 m
3,0 m	10 m

*Maximalwerte



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 300 UP IP55 Swiss Garde 300 AP IP55

Versionen für UP- oder AP-Wandmontage, IP55

MERKMALE



- Ideal im Aussenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Für Nasszellen oder Aussenanwendungen, horizontaler 180° + vertikaler 90° Erfassung
- Kompatibel mit gängigen NAP/NUP Komponenten

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5),
Erfassungsbereich: 180°
Reichweite: ca. 10 m Radius bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 1–3 m
Dämmungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP55 strahlwassergeschützt, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +50 °C
Masse: Swiss Garde 300 UP IP55: 88x88x43 mm (Sichtmass)
 Swiss Garde 300 AP IP55: 88x88x84 mm (Sichtmass)

IP55 Gehäuse (AP/UP) Farbvarianten (Blinddeckel nicht im Lieferumfang)




weiss (AP) schwarz (AP) grau (AP)




weiss (UP) schwarz (UP) grau (UP)

Swiss Garde 300 UP IP55



Swiss Garde 300 AP IP55



Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 300 UP IP55	weiss	25230
Swiss Garde 300 UP IP55	schwarz	25231
Swiss Garde 300 UP IP55	grau	25232
Swiss Garde 300 AP IP55	weiss	25235
Swiss Garde 300 AP IP55	schwarz	25236
Swiss Garde 300 AP IP55	grau	25237

Produktmatrix siehe Züblin Katalog