

SKB 94-11 Koaxialkabel | 3-fach geschirmt | 100 m



- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4
- ✓ Brandklasse Eca gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter Cu, Durchmesser 1,02 mm
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm
- ✓ Schirmung Alufolie, geklebt/verzinntes Cu-Geflecht/Alufolie
- ✓ Mantel PE LSZH, schwarz
- ✓ UV-beständig nach UL1581
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ 100 m auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	SKB 94-11
Bst-Nr.	SKB09411
GTIN	7611682400779
PE	1
VE	4
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Elektrische Daten	
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	9,5 dB / 100 m @ 200 MHz 19,5 dB / 100 m @ 800 MHz 35,0 dB / 100 m @ 2400 MHz
Schirmungsmaß	≥110 dB @ 30...1000 MHz ≥110 dB @ 1000...2000 MHz ≥110 dB @ 2000...3000 MHz
Kopplungswiderstand	<1,5 mΩ/m
Mechanische Daten	
Innenleiter Material Durchmesser	Cu 1,02 mm
Dielektrikum-Durchmesser	4,57 mm
Dielektrikum-Durchmesser inkl. geklebter Folie	4,78 mm
Geflecht opt. Bedeckung	120 x 0,1 mm 60%
Außenmantel Material Durchmesser	PE LSZH 6,60 mm
Biegeradius einmalig mehrmalig	24 mm 69 mm
Allgemein	
Verarbeitungstemperaturbereich	-5...+50°C
Betriebstemperaturbereich	-40...+75°C
Brandklasse	Eca
Gewicht	4,500 kg

Passende Produkte

[CKS 7-48 IEC | Stecker | Compression](#)
[CKK 7-48 IEC | Kupplung | Compression](#)
[CFS 97-48 F | Stecker | Compression](#)
[CFS 99-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
[CFS 100-48 F | Stecker | Compression | Quickfix](#)
[CFS 93-48 F | Opti-fix | Stecker | self compression](#)
[SZU 11-01 Wasserschutzülle](#)