

Digitaler DVB-C HD Kabelreceiver PVR-Ready OR152 FC



HDTV **PVR Ready**



empfohlen von
kabelplus
WEB-TV-TEL
SALZBURG AG


Made in
Germany



- ⇒ MPEG-4 / MPEG-2 Empfang (HDTV und Standard TV)
- ⇒ PVR-Ready - Aufnahme von FTA-Programmen auf externe Festplatte
- ⇒ 4-stellige Programmanzeige
- ⇒ 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio
- ⇒ NIT-Suchlauf
- ⇒ Videotext und Videotextgenerierung für Wiedergabe auf TV
- ⇒ EPG - elektronischer Programmführer bis zu 7 Tage
- ⇒ EPG - Timerprogrammierung (30 Timerplätze)
- ⇒ HDMI Anschluss, 1x Scart, AC3 optisch, RJ11
- ⇒ Upscaler 576i / 576p / 720p / 1080i
- ⇒ OB 03 IR-Maus als Zubehör erhältlich

OB03 IR-Maus



Spitzentechnik
und **Komfort**

Made in Germany



OR 152 FC HDTV Kabelreceiver

... a link to the future



Digitaler HDTV Kabelreceiver WISI - OR152 FC

Technische Daten

Allgemein

- 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio
- Videotext und Videotextgenerierung für Wiedergabe auf TV

PVR-Ready

- Aufnahme von FTA (Free-To-Air) Programmen auf externe Festplatte (max. 500 GB)
- EPG-Timer Programmierung

Fast-OSD

(On Sreen Display)

- schnelle Senderumschaltung für Zapping
- keine Verzögerungen beim Menüaufbau
- große Schrift für bessere Lesbarkeit
- übersichtliche Hilfe zu allen Menüs
- OSD-Transparenz und OSD-Einblenddauer einstellbar

EPG

- Electronic Programm Guide = elektronischer Programmführer

Senderlisteneditor

- Kopieren, Verschieben, Löschen
- blockweise Operationen
- Sortierung in alphabetischer Reihenfolge
- Editor für Favoritenliste

Sendersuchlauf

- NIT-Sendersuchlauf
- Erkennung unverschlüsselter Programme
- manueller Transponder-Suchlauf

Weiteres

- Anzeige für Signalstärke und Signalqualität
- Rücksprung zum vorherigen Sender mit einer Taste
- DVB-Untertitelanzeige
- USB-Schnittstelle

Hardware

- Anschlüsse 1x HDMI, 1x SCART, 1x RJ11 (für OB03 IR-Maus), USB
- 16:9-Signalisierung
- Symbolrate 2.200 - 6.957 Ms
- QAM 64 / 128 / 256
- Eingangsfrequenz: 51-862 MHz
- inkl. Fernbedienung
- Stand-by Modus, Low Power < 1W, im Betrieb ca. 7W
- Betriebstemperatur +5°C bis +40°C
- Abmessungen B x H x T 230 x 35 x 140 mm
- Gewicht ca. 580g

EAN

9120034441394

