

RefLED R39

REFLED R39 V3 250LM 830 E14 BL

0026333



Produkteigenschaften

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	REFLED R39 V3 250LM 830 E14 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	3
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740564
Garantie	3 Jahre
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Wattage (W)	3
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288263335

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	REFLED R39 V3 250LM 830 E14 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	3
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

RefLED R39

REFLED R39 V3 250LM 830 E14 BL

0026333

E-Nummer FI	4740564
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	62
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Ausstrahlungswinkel (°)	120

Elektrische Daten

Wattage (W)	3
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	2
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.4
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	67
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	39
Gewicht (kg)	0.035

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix blister(20% carton, 80% pl)
EAN-Nummer	5410288263335
Einzelverpackung Länge (cm)	7.2
Einzelverpackung Breite (cm)	3.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.9
DUN 14 (außen)	25410288263339
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	10
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.5
Innenverpackung Breite (cm)	8.5
Innenverpackung Länge (cm)	7.8

RefLED R39

REFLED R39 V3 250LM 830 E14 BL

0026333

DUN14 (innen)	15410288263332
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	100
Außenverpackung Länge (cm)	45.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

