

## ToLEDo Micro-Lynx

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 250LM 840  
0026666



### Produkteigenschaften

- The microlynx LED FROSTED 4W aims to replace a 30W GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 4000 Kelvin color, and will deliver 260lm instantaneously. Perfect for kitchen or bathroom this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.



## PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0026666
Produktbezeichnung	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 250LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	3
Lampenform	Flat round
Sockel	GX53
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUTIE103
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740031
E-Nummer SE	8359425
E-Nummer NO	3845385
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Wattage (W)	3
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288266664
Farbwertanteil Y	-1

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0026666
Produktbezeichnung	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 250LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	3
Lampenform	Flat round
Sockel	GX53

## ToLEDo Micro-Lynx

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 250LM 840

0026666

Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUTIE103
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740031
E-Nummer SE	8359425
E-Nummer NO	3845385

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100h HF bei 25°C	65.00
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Einstellbarer Farbwert	N
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80

### Elektrische Daten

Wattage (W)	3
Äquivalenzleistung (W)	25
Startzeit (max) (s)	0.05
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Stromstärke (A)	0.03
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Transformator benötigt	No
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	21
Energie Aufkleber (Klasse)	A++
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	4

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	25
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	75
Gewicht (kg)	0.042

## ToLEDo Micro-Lynx

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 250LM 840

0026666


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288266664
Einzelverpackung Länge (cm)	7.8
Einzelverpackung Breite (cm)	3.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.5
Innenverpackung Breite (cm)	12.8
Innenverpackung Länge (cm)	11.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	66.0
Außenverpackung Breite (cm)	18.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.5

### Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Micro-Lynx  
TOLEDO MICROLYNX FROSTED 250LM 840  
0026666

