

Leuchte höherer Schutzart IP65 - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannensbefestigungsclips aus Edelstahl, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Polycarbonatwanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. 2 variierbare Edelstahl-Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	50135404115
EAN-Nummer	4020863447060
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 35°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	3x1.5mm ² , durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 3x2.5qmm
Systemleistung	43-26 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	50 Stück / B16 85 Stück / C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	6217-3942 lm (Standardeinstellung 6200lm)
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	153-146 lm/W
UGR q/l	24.6 / 23.8 (43W)

MECHANIK


Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	1540 x 85 x 78 mm
Gewicht (netto)	1.93 kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage

Maße

L	1540 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	1150 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/50135404115>



Bestückung	LED 43W 6200 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR q/l	24.6 / 23.8

