



## LED FEUCHTRAUM- & AUSSENLEUCHE GLOBE OVAL 5,5 W, GRAU LED OVALLEUCHTEN

Art. Nr.  
2101010430

EAN  
4048599110966

Typ  
PK-CL-B-05B

### STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabile LED Wand- und Deckenleuchte in ovaler Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 169 mm x 115 mm x 70 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 450 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Kunststoff für den dauerhaften Einsatz im Freien
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen

### ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Armaturen
Artikelnummer	2101010430
EAN-Nummer	4048599110966

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wand-/Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	81,8 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	6.500 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	5,5 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	450 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Länge netto mm	169 mm
Breite netto mm	115 mm
Höhe / Tiefe netto mm	70 mm
Gewicht netto gr	136 g
Beschreibung	Die ovale LED Feuchtraumleuchte Globe eignet sich durch ihre stabile Bauform als Wand- oder Deckenleuchte, ideal für Keller, Garage und Carport. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm <sup>3</sup>	1.360 cm <sup>3</sup>
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	E

## MEDIA

Spritzwasser\_Zeichen

