


RKL 2 1xE27 BASIC | Artikelnummer 75101100



Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel, maximale Anschlussleistung 60 Watt. Rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 75101100 |
| GTIN (EAN) | 4053995056060 |
| Bestellbezeichnung | RKL 2 1x60 A E27 |
| Lichtquelle | A60 |
| Fassung / Sockel | E27 |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Leistung, Leuchtmittel (max) | 60 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 80 % |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |

RKL 2 1xE27 BASIC | Artikelnummer 75101100

| Prüfungen | |
|----------------------------------|------------|
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 300 mm |
| Höhe (H) | 105 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,15 Kg |
| Nettogewicht | 0,9 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 175 Stück |

RKL 2 1xE27 BASIC | Artikelnummer 75101100

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055225 | Dekorring RKL 2 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055228 | Dekorring RKL 2 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055231 | Dekorring RKL 2 blau |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

