


RKL 3 2xE27 BASIC | Artikelnummer 75111100



Anbauleuchte für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel, maximale Anschlussleistung 60 Watt. Rund mit opaler Abdeckung. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

| Technische Daten                    |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 75111100  |
| GTIN (EAN)                          | 4053995056275   |
| Bestellbezeichnung                  | RKL 3 2x60 A E27                                      |
| Lichtquelle                         | A60   |
| Fassung / Sockel                    | E27   |
| Anzahl Leuchtmittel                 | 2   |
| Leistung, Leuchtmittel (max)        | 60 W  |
| Dimmbarkeit                         | nicht dimmbar   |
| Netzspannung                        | 230V/50Hz   |
| Spannungsart                        | AC  |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad        | 80 %  |
| Lichtoptik                          | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung                     | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel                      | 120°  |
| Anschlussart                        | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt             |
| Gehäuse                             | Gehäuse aus Stahlblech weiss                          |
| Kabeleinführung (Position)          | rückseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C   |
| Prüfungen                           |   |
| Schutzklasse                        | SK I  |
| Schutzart                           | IP40  |
| Schlagfestigkeit                    | IK02  |
| Brennbarkeit (UL94)                 | HB  |

RKL 3 2xE27 BASIC | Artikelnummer 75111100

| Prüfungen                        |            |
|----------------------------------|------------|
| Glühdrahtfestigkeit              | PMMA 650°C |
| CE-Konform                       | Ja         |
| Maße und Gewichte                |            |
| Durchmesser                      | 375 mm     |
| Höhe (H)                         | 125 mm     |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,7 Kg     |
| Nettogewicht                     | 1,4 Kg     |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück    |
| Paletteneinheit                  | 100 Stück  |

RKL 3 2xE27 BASIC | Artikelnummer 75111100

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055235      | Dekorring RKL 3 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 36055238      | Dekorring RKL 3 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055241      | Dekorring RKL 3 blau |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

