

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60




Artikelnummer: **20100334**

Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	610x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663429
Charge:	PO5752300288

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 60 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100334C	nein	< 6	610 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412663429	> 0,54	0,374	46 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	61 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1526548	10 kWh/1000h	4000 K	400,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Müller-Licht	25000 h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Verpackungsdaten	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED
Prim/Type	10 W	105 lm/W	Modell (Technisch)
Colorbox	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	LED-Unterbauleuchte
Prim/Barcode1	80 mA	neutralwhite	Inverkehrbringer
4018412663429	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Prim/Inhalt (Produkte)	220-240 V	1050 lm	Marke
1	Stromart	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Prim/Stück	AC	0,9	Garantieprodukt
Prim/Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	5 Jahre
L=660 B=68 H=53 mm	50 Hz		Garantiebedingungen
Prim/Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
93,00 g	0,70		
Sec2/Type			
Innerbox			
Sec2/Barcode1			
4018412663436			
Sec2/Stück			
2			
Sec2/Abmessungen			
L=667 B=75 H=116 mm			
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4018412663443			
Tert/Stück			
12			
Tert/Abmessungen			
L=684 B=246 H=251 mm			
Tert/Gewicht			
450,00 g			