LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 90

Artikelnummer:	20100335
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	**1400 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**15 W**
Energieverbrauch:	**15 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A F G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**910x46x61 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412663450**

Artikelnummer: **20100335**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 90 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100335
Barcode Verpackungseinheit	4018412663450
Hersteller	Müller-Licht
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4018412663450
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	123,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=955 B=66 H=50 mm
Innerbox/Barcode 1	4018412663467
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	121,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=965 B=80 H=112 mm
Transportkarton/Barcode 1	4018412663474
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	615,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=985 B=250 H=245 mm

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52
Energieeffizienzklasse	*(Skala A bis G):* **F**
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label
Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	125 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	93 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom Nominalwert	1400 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	94 W
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	910 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	576,00 g
Produktdaten	
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	