

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120


Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1900 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1210x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663481

Artikelnummer: **20100336**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 120 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100336	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1210 mm
Barcode	4018412663481	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51	Farbtemperatur	4000 K	Breite	46 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Höhe	61 mm
Hersteller	Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Lichtausbeute Nominalwert	95 lm/W	Gewicht	726,00 g
Verpackung				Produktdaten			
Colorbox/Barcode 1	4018412663481	Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Lichtstrom Nominalwert	1900 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Colorbox/Gewicht	163,00 g	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	120 W	Marke	Müller-Licht
Colorbox/Abmessungen	L=1252 B=65 H=51 mm	Nom. Stromstärke	170 mA	Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Innerbox/Barcode 1	4018412663498	Spannung Nominalwert	220-240 V	Leuchtendaten		Garantieprodukt	nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Frequenz Nominalwert	50 Hz	IP-Schutzart	20	Umwelteigenschaften	
Innerbox/Gewicht	153,00 g			Schutzklasse	II	Triman-Kennzeichen	
Innerbox/Abmessungen	L=1270 B=77 H=112 mm					WEEE-Produkt	
Transportkarton/Barcode 1	4018412663504						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12						
Transportkarton/Gewicht	750,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=1285 B=245 H=245 mm						