


Datenblatt

Produktbezeichnung	VRM HG 3M
Beschreibung	starres Isolierrohr mit Turborillen, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22211
Druckfestigkeit	> 320 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-21



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-5 bis +60 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
084 195	16 mm	13,7 mm	3 m / 111 m / 6216 m
084 196	20 mm	17,4 mm	3 m / 111 m / 3996 m
084 197	25 mm	22,1 mm	3 m / 57 m / 2622 m
084 198	32 mm	28,6 mm	3 m / 57 m / 1368 m
084 199	40 mm	35,8 mm	3 m / 21 m / 966 m
084 200	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U