

Datenblatt

DIETZEL
UNIVOLT

Produktbezeichnung: **UPRM Turbo**

Beschreibung: PVC-Panzerrohr, 33411, starr, mittel, gemufft, mit
Turborillen, grau, 3 m

Farbe: grau

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-21



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Werkstoff	Mit Muffe	Halogenfrei
084201	UPRM Turbo 16 GR 3M	16	12.5	PVC	Ja	Nein
084202	UPRM Turbo 20 GR 3M	20	16.3	PVC	Ja	Nein
084203	UPRM Turbo 25 GR 3M	25	21.1	PVC	Ja	Nein
084204	UPRM Turbo 32 GR 3M	32	27.4	PVC	Ja	Nein
084205	UPRM Turbo 40 GR 3M	40	35.5	PVC	Ja	Nein
084206	UPRM Turbo 50 GR 3M	50	45.1	PVC	Ja	Nein
084207	UPRM Turbo 63 GR 3M	63	57.4	PVC	Ja	Nein

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
3	Druckfestigkeit	750 N, mittel
3	Schlagfestigkeit	2 J, mittel
4	Tiefste zulässige Temperatur	-25°C
1	Höchste zulässige Temperatur	+60°C
1	Biegewiderstand	starr

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

UPRMTGR-de
Stand 19.01.2021

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.

Dietzel GmbH, 1. Haidequerstraße 3-5, 1110 Wien. Tel. 01/76 076-0

UPRM Turbo



UPRMTGR-de
Stand 19.01.2021

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Betriebstemperatur	-15 bis +60

Verpackungsmengen:

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
084201	16	3	111
084202	20	3	111
084203	25	3	57
084204	32	3	57
084205	40	3	21
084206	50	3	21
084207	63	3	21

UPRMTGR-de
Stand 19.01.2021