
# Datenblatt

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | **CL SW UV** |
| Beschreibung | Klemmschelle anreihbar |
| Eigenschaften | zur Montage starrer oder biegsamer Rohre auf verschiedenen Oberflächen, Montage möglich mittels Nägeln, Schrauben oder DSD-Dübeln<br>UV-stabilisiert |
| Farbe | schwarz, ähnlich RAL 9005 |
| Brandverhalten | nicht flammenverbreitend |




Normen: EN 61386-1, EN 61386-25




| Einsatztemperatur | UV-stabilisiert |
|---|---|
| -25 bis +60 °C | ja – bis 10 Jahre |

| Art. Nr. | Für Rohrdurchmesser | VPE | VPE |
|---|---|---|---|
| 082212 | 16 mm | 100 St | 3200 St |
| 082179 | 20 mm | 100 St | 2400 St |
| 082216 | 25 mm | 100 St | 1600 St |
| 082220 | 32 mm | 100 St | 1600 St |
| 082224 | 40 mm | 50 St | 800 St |
| 082597 | 50 mm | 50 St | 600 St |
| 082601 | 63 mm | 25 St | 300 St |

## Weitere technische Merkmale

| Merkmal | |
|---|---|
| Geschlossen | Nein |
| Anreihbar | Ja |
| Max. Anzahl der Rohre | 1 |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Mit Einlage | Nein |
| Werkstoff | PVC-U |

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, office@dietzel-univolt.com, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.