

# Produktübersicht



## SEANO LEGRAND

Seano with Netatmo Vernetzter Rollladenschalter mit Positionsabruf geeignet für 230V-Motoren inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss

BEST.-NR. 765638 | EAN. 3414972637923

[> Zum E-Katalog](#)

## Produktdetails

Vernetzter Funk-Rollladenschalter für "Seano with Netatmo" - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf - Stopp - Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Rollläden oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

## Technische Merkmale

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	Zigbee
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Breite in Teilungseinheiten	2
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Anzahl der Eingänge	4
Schaltstrom ohmsch	2 A
Max. Schaltleistung	500 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	1

Lagertemperatur	0-45 °C
Nennspannung	100-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Standby Verbrauch	0.1 mA
Nulleiter verpflichtend	Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Stress-Test Konform (1000V)	Nein
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9003
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmen	4
Kapazität der Klemme	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Enthält Batterie oder Akku	Nein
Verbundenes Objekt	Ja
Art der Steuerung	Zigbee

<b>Funktion Schalten</b>	Ja
<b>Stromart</b>	AC
<b>Schutzart (IP)</b>	IP41
<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	40 mm
<b>Breite</b>	72.9 mm
<b>Höhe</b>	72.9 mm
<b>Tiefe</b>	46 mm
<b>Einbautiefe</b>	33 mm
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK04
<b>Einsatztemperatur</b>	5-45 °C

<b>Plattform zum Herunterladen von Anwendungen</b>	Google Play Store
<b>Lenkmethode</b>	Smartphone Apps
<b>Mit Sprachbefehl</b>	Ja
<b>Programmierbar</b>	Ja
<b>Interoperabilität des Verbindungsprotokolls</b>	Ja
<b>Über die Internet-Box vernetzbar</b>	Ja
<b>Kompatible Sprachassistenten</b>	Apple Siri
<b>Anwendungsname</b>	Home + Control
<b>Produktnutzungsfunktion</b>	Verschlussverwaltung

## Dokumentation

---

### Technische Dokumente



F03703EN-01.pdf | PDF (0.78Mo)