

## 35032 BONDI 48

### Allgemeine Informationen

Materialnummer	35032
EAN/UPC-Code	9002759350321
Type	Deckenventilator & Licht

### Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm)	1220
Artikel Höhe (in mm)	334
Baldachin Höhe (in mm)	58
Baldachin Durchmesser (in mm)	150
Nettogewicht	8 Kilogramm
Bruttogewicht	8 Kilogramm
Einzelverpackung Höhe (in mm)	326
Einzelverpackung Länge (in mm)	560
Einzelverpackung Tiefe (in mm)	298



### Ventilator

Motortyp	AC
Motorabmessungen in MM (Ø x H)	172x14
Motor Watt	52
geeignet für Schrägen bis	15°
Flügeleinstellwinkel	9,5°
Anzahl Flügel	4
Netzspannung	220-240V, 50Hz

### Funktionen

Technische Änderungen vorbehalten

Funktion	Steuerung über Wandschalter CCT Richtung umkehrbar 4 Geschwindigkeiten
----------	--



## Material & Farbe

Flügelmaterial	ABS
Flügelfarbe (1)	weiss matt
Deckenteilmaterial	ABS
Deckenteilfarbe	weiss matt
Gehäusematerial	ABS
Gehäusefarbe	weiss matt

## Leistung

Watt/Luftvolumen (4)	56
Umdrehungen pro Minute (4)	235
Luftvolumen m <sup>3</sup> /Std. (4)	12966

## Leuchtmittel

Leuchtmitteltyp (1)	LED-MODUL
max. Wattage (1)	1X20W
Lumen Gesamt	1860
Lichtfarbe Gesamt	TUNEABLE WHITE
Geeignet für LM der EEI	A++ - A

## Energieinformation

maximaler Volumenstrom (F) in m <sup>3</sup> /min	216,10
Ventilator Leistungsaufnahme (P) in W	50,23
Serviceverhältnis (SV) in (m <sup>3</sup> /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,3

Technische Änderungen vorbehalten



my light | my style

Ventilator Schalleistungspegel (LWA) in db(A) 51,8

Maximale Luftgeschwindigkeit (c) in m/s 3,26



<b>AC</b> MOTOR	<b>AIRFLOW</b>	<b>HANG SURE</b> CANOPY 	<b>ABS</b> CONSTRUCTION NON RUST	<b>LED</b>	<b>tunable</b> <b>WHITE</b>	<b>3-step</b> dimmin g
52 W	12966 m <sup>3</sup> /h	15°		1X20W	1X x 1860lm	

Technische Änderungen vorbehalten



my light | my style