



EOLO TOUCH AR5R06D



Kühlt und befeuchtet. Fernbedienung. 3 Geschwindigkeiten. Automatische Oszillation der vertikalen Lamellen. 12-Stunden-Timer. Staubfilter. Basis mit Rädern. Verdunstungskühler sind vielseitig, leicht und haben einen geringen Energieverbrauch. Sie sind überall einsetzbar und können dank der oszillierenden Lamellen die Frischluft gleichmäßig im Raum verteilen. Sie können mit Süßwasser und Eis arbeiten.

EOLO TOUCH | AR5R06D



Kühler	•
(V)	220-240
(Hz)	50-60
Energie (W)	60
Klasse	II
Schutzklasse	IPX0
Räder	•
Geschwindigkeit	3
Automatische Oszillation der vertikalen Lamellen	•
Manuelle Oszillation horizontaler Klappen	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Touch-Bedienfeld	•
Fernbedienung	•
Natürliche Brisen-Funktion	•
Nacht-Modus	•
Verdunstungsbefeuchter	•
Tankinhalt Liter	4
Staubfilter	•



Eisblöcke werden mitgeliefert	4
Nettogewicht (kg)	4,1
Nettogewicht (kg)	4,9
Produktabmessungen BxTxH (cm)	22,7 x 26,8 x 56
Einzelverpackung (cm)	31,8 x 27,2 x 59,5
Stück pro Palette	24
EAN CODE	8004032112672

Informationen für Ventilatoren gemäß Verordnung (EU) Nr. 206/2012

Art.	AR5R06D		
Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Lüfterdurchfluss	F	3,9	m ³ /min
Lüfterleistung	P	52,9	W
Servicewert	SV	0,1	(m ³ /min)/W
Standby-Stromverbrauch	PSB	0,4	W
Schalleistungspegel des Ventilators	LWA	64	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	3,9	meters/sec
Für den Servicewert wird ein Standard angewendet	EN ISO 5801:2008		