



1-polig, minimodular

2 Eingänge, 6 Ausgänge

single pole, mini modular

2 incomings, 6 outgoing

unipolaire, mini-modulaire

2 entrées, 6 sorties

Produktbezeichnung description description du produit	Pole poles pôles	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p. u. unité	Eingänge pro Pol incomings per pole entrées par pôle max. 25 mm ²	Ausgänge pro Pol outgoings per pole sorties par pôle max. 16 mm ²
HLAK 25-1/6 M2	1 x braun / brown / brune	208 01 76	3	2	6
HLAK 25-1/6 M2	1 x schwarz / black / noir	208 01 77	3	2	6
HLAK 25-1/6 M2	1 x grau / grey / gris	208 01 73	3	2	6
HLAK 25-1/6 M2	1 x blau / blue / bleu	208 01 74	3	2	6
HLAK 25-1/6 M2	1 x grün / green / vert	208 01 75	3	2	6

Technische Daten / technical data / données techniques HLAK 25 ...

Anschlussquerschnitt Zugang / Abgang connecting capacity line / load capacité assignée entrée / sortie	ein- mehrdrähtig / solid, stranded / massive, échoué feindrähtig + Aderendhülse / fine stranded + ferrule / fin + embouts de câbles	1,5-25 / 1,5-16* mm ² 1,5-16 / 1,5-10 mm ²
Empfohlenes Anzugsmoment / recommended torque / couple recommandé		2,5 / 2,0 Nm
Nennstrom VDE 0611 / EN 60947-7 nominal current EN 60947-7 courant nominal IEC 60947-7	Cu Al eindrätig / solid / massive	130 A 100 A
Isolationsspannung / insulation voltage / tension d'isolation		1000V AC/DC
Modulbreite / module width / largeur des modules		-1/2: 20 mm, -1/4: 27 mm -1/6: 35 mm

*HLAK 25-.../25: max. 25 mm²