

Plexo™ Einsätze für modulare Installation

Schalter



IP 55 - IK 08. Einsätze werden mit Abdeckungen und Wippen geliefert und werden in einem Aufputzgehäuse oder Unterputzrahmen installiert.

Verp.-Einh.	Best.Nr.		Verp.-Einh.	Best.Nr.	
		Multifunktionsschalter 250 V~ IP 55 - IK 08. Steckklemmen Multifunktionsschalter besitzt 5 Funktionen in einer Bestellnummer wahlweise: - Doppelwechselfalter/ Doppelwechselfalter - Wechselfalter/ Taster - Wechselfalter mit Taster (Schalter 10 AX und Taster 10 A) Geliefert mit einer Einzelwippe und 2 einzelnen Serienwippen vorkonfiguriert in der Funktion „Doppelwechselfalter“.			
1	069506L	● Grau			
1	069800L	● Anthrazit			
1	069809L	● Beige			
1	069618L	○ Ultraweiß			
		Schalter 10 AX - 250 V~ IP 55 - IK 08. Steckklemmen			
		Wechselfalter			
10	069511L	● Grau			
10	069801L	● Anthrazit			
10	069808L	● Beige			
10	069611L	○ Ultraweiß			
		Wechselfalter mit Kontrollfunktion Geliefert mit einem 230 V LED-Aggregat Best.Nr. 069498L, muss mittels einer Anschlussklemme verbunden werden.			
5	069512L	● Grau			
5	069802L	● Anthrazit			
5	069612L	○ Ultraweiß			
		Wechselfalter, beleuchtet Geliefert mit einer 230 V LED-Aggregat Best.Nr.069496L			
5	069513L	● Grau			
5	069803L	● Anthrazit			
5	069613L	○ Ultraweiß			
		2-poliger Ausschalter Beleuchtete Funktion mit LED-Aggregat Best.Nr. 069496L, Kontrollfunktion mit LED-Aggregat Best.Nr. 069498L, muss mittels einer Anschlussklemme verbunden werden.			
10	069530L	● Grau			
10	069827L	● Anthrazit			
10	069627L	○ Ultraweiß			
		Schalter 16 A - 250 V~ IP 55 - IK 08. Steckklemmen			
		Wechselfalter			
5	069523L	● Grau			
		2-poliger Ausschalter			
5	069527L	● Grau			
		2-poliger Ausschalter mit Kontrollfunktion			
1	069528L	● Grau			
		Geliefert mit einem 230 V LED-Aggregat Best.Nr. 069498L, muss mittels einer Anschlussklemme verbunden werden.			
		Berührungsloser Schalter IP 55 - IK 08. Schraubklemmen Beleuchtungssteuerung, die das Licht ein- oder ausschaltet, indem man einfach eine Hand vor den Schalter hält.			
		berührungsloser Schalter 200 W LED Abstand zwischen Hand und Schalter max. ca. 6 cm. Kann verwendet werden als: - Ausschalter ohne Neutralleiter verdrahtet - Wechselfalter: muss mit Neutralleiter verdrahtet werden - Master/Slave: muss mit Neutralleiter verdrahtet werden, max. 3 Slaves. - Taster Schließer-Kontakt: muss mit Neutralleiter verdrahtet werden, zur Steuerung eines Relais, oder eines "with Netatmo"-Mikromoduls.			
1	069586L	● Grau			
		berührungsloser Schalter 24 W für Garagentor Geeignet für: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC Abstand zwischen Hand und Schalter ist einstellbar von 10 cm (Standard) bis 30 cm. Mögliche Einstellungen: - Dauermodus/ Impulsmodus (Standard), - NC-Modus „Schließer-Kontakt“/ NO-Modus „Öffner-Kontakt“ (Standard).			
1	069595L	● Grau			
		Doppelwechselfalter/ Doppelwechselfalter - 10 AX - 250 V~ IP 55 - IK 08. Steckklemmen Geliefert in der Funktion „Doppelwechselfalter“, besitzt 3 Funktionen in einer Bestellnummer wahlweise: - Doppelwechselfalter - Doppelwechselfalter - Wechselfalter mit Taster (Schalter 10 AX und Taster 10 A). Geliefert in der Funktion „Doppelwechselfalter“.			
10	069525L	● Grau			
10	069805L	● Anthrazit			
10	069625L	○ Ultraweiß			
		Doppelwechselfalter/ Doppelwechselfalter, beleuchtet Geliefert mit einer 230 V LED-Aggregat Best.Nr. 069496L			
5	069526L	● Grau			
5	069806L	● Anthrazit			
5	069626L	○ Ultraweiß			
		Kreuzschalter - 10 AX - 250 V~ IP 55 - IK 07. Schraubklemmen			
5	069521L	● Grau			
5	069620L	○ Ultraweiß			