

Plexo™ Einsätze für modulare Installation

Taster



069630L



069826L



069544L



069534L



069804L
+ Aufputzgehäuse 069601L



069517L

IP 55 - IK 08. Einsätze werden mit Abdeckungen und Wippen geliefert und werden in einem Aufputzgehäuse oder Unterputzrahmen installiert.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Taster 10 A 250 V~
		IP 55 - IK 08. Steckklemmen
		Taster mit Schließer-Kontakt
10	069540L	● Grau
10	069810L	● Anthrazit
10	069630L	○ Ultraweiß
		Taster mit Schließer-Kontakt mit Kontrollfunktion
5	069533L	Geliefert mit einem 230 V LED-Aggregat Best.Nr. 069498L, muss mittels einer Anschlussklemme verbunden werden. ● Grau
		Taster beleuchtet mit Schließer-Kontakt
		Geliefert mit einer 230 V LED-Aggregat Best.Nr.069496L
5	069542L	● Grau
5	069813L	● Anthrazit
5	069632L	○ Ultraweiß
		Taster mit Wechsel-Kontakt
		NO + NC Kontakt
5	069541L	● Grau
5	069841L	● Anthrazit
5	069631L	○ Ultraweiß
		Taster beleuchtet mit Wechsel-Kontakt
		NO + NC Kontakt Geliefert mit einer 230 V LED-Aggregat Best.Nr. 069496L
5	069536L	● Grau
5	069816L	● Anthrazit
5	069826L	○ Beige
5	069616L	○ Ultraweiß
		Taster beleuchtet mit Wechsel-Kontakt und Beschriftungsfeld
		NO + NC Kontakt Geliefert mit einer 12 V LED-Aggregat Best.Nr. 069495L Kann auch mit einem 230 V LED-Aggregat Best.Nr. 069496L ausgestattet werden.
5	069544L	● Grau
5	069814L	● Anthrazit
5	069634L	○ Ultraweiß

Plexo™ Einsätze für modulare Installation

Schlüsselschalter, Zeitschalter

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schlüsselschalter 3 A - 250 V~ Ronis n° 455
		6 A – 250 V~; inkl. 2 Schlüssel Ronis Nr. 455; in allen Stellungen abziehbar, mit zwei Schließer Kontakte.
1	069534L	2 Positionen "0 – I" ● Grau
1	069535L	3 Positionen "I – 0 – II" ● Grau
		Schlüsselschalter für DIN-Halbzylinder, 2 Positionen
		IP 20 - IK 07 10 A - 250 V~ Muss mit dem Zylinderschloss Best.Nr. 069795 ausgestattet werden
		Schlüsselschalter für DIN-Halbzylinder, 2 Positionen
1	069706L	2-polig, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar. zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder Best.Nr. 069795 ● Grau
		Jalousie Schlüsseltaster DIN-Halbzylinder, 3 Positionen
1	069705L	Wechsel-Kontakt mit OFF Position, zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder Best.Nr. 069795 ● Grau
		Zylinderschloss verstellbar
1	069795	Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.
		Zeitschalter ausschaltverzögert, beleuchtet
		IP 55 - IK 07 Schraubklemmen, 2-Leiter-Anschluss Nach dem Abschalten läuft die Last für die eingestellte Zeit nach (25 Sek. bis 15 Min.). Für folgende Lasten geeignet: – Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 1000 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 400 W – Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät: 400 W – LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 400 W – Motoren/Ventilatoren: 250 W – Heizung 1840 W (ohmscher Widerstand) Enthält eine bereits integrierte LED zum Beleuchten des Schalters.
1	069504L	● Grau
1	069804L	● Anthrazit
1	069604L	○ Ultraweiß
		Dämmerungsschalter
1	069517L	IP 55 - IK 08 Schraubklemmen Schaltet einen Beleuchtungskreis "EIN" und "AUS" in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen (Einbruch der Nacht, Tagesanbruch) Für folgende Lasten geeignet: - Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 1000 W - Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät: 400 W - LED: 400 W Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux