

Leitungsschutzschalter DX™-H 10 kA

Kennlinie B, C, D

10000
3




0068 60



0069 20



0067 83



0068 40



Weitere technische Daten ab S. 211

Nach VDE 0641 Teil 11, ÖVE EN 60898, IEC 60947-2, EN 60898

Technische Daten:

- Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, mehrpolig 400 V~
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898
- Energiebegrenzungsklasse 3

Anbau von bis zu zwei Hilfsgeräten möglich, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme

Verp.-Einh.	Best.Nr.			1-polig, 230/400 V~	
	Kennlinie B	Kennlinie C	Kennlinie D	Bemessungsstrom (A)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1		0068 50		0,5	1
1		0068 52		1	1
1		0068 53		2	1
1		0068 54		3	1
1		0068 55		4	1
1	0066 95	0068 56		6	1
10/1	0066 97	0068 58		10	1
1	0066 98	0068 59		13	1
10/1	0067 00	0068 60		16	1
1	0067 01	0068 61		20	1
1	0067 02	0068 62		25	1
1	0067 03	0068 63		32	1
1	0067 04	0068 64		40	1
1		0068 65		50	1
1	0067 06	0068 66		63	1
1		0063 83		80	1,5
1		0063 84		100	1,5
1		0063 85		125	1,5

Verp.-Einh.	Best.Nr.			3-polig, 400 V~	
	Kennlinie B	Kennlinie C	Kennlinie D	Bemessungsstrom (A)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1		0069 32		1	3
1		0069 33		2	3
1		0069 34		3	3
1		0069 35		4	3
1	0067 76	0069 36		6	3
1	0067 78	0069 38		10	3
1	0067 79	0069 39		13	3
1	0067 80	0069 40		16	3
1	0067 81	0069 41		20	3
1	0067 82	0069 42		25	3
1	0067 83	0069 43		32	3
1	0067 84	0069 44		40	3
1	0067 85	0069 45		50	3
1	0067 86	0069 46		63	3
1		0064 95	0066 60	80	4,5
1		0064 96	0066 61	100	4,5
1		0064 97	0066 62	125	4,5

				2-polig, 400 V~	
	Kennlinie B	Kennlinie C	Kennlinie D	Bemessungs- strom (A)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1		0069 10		0,5	2
1		0069 12		1	2
1		0069 13		2	2
1		0069 14		3	2
1		0069 15		4	2
1	0067 56	0069 16		6	2
5/1	0067 58	0069 18		10	2
1	0067 59	0069 19		13	2
5/1	0067 60	0069 20		16	2
1	0067 61	0069 21		20	2
1	0067 62	0069 22		25	2
1	0067 63	0069 23		32	2
1	0067 64	0069 24		40	2
1		0069 25		50	2
1	0067 66	0069 26		63	2
1		0064 75	0066 40	80	3
1		0064 76	0066 41	100	3
1		0064 77	0066 42	125	3

4-polig, 400 V~					
	Kennlinie B	Kennlinie C	Kennlinie D	Bemessungs- strom (A)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1	0068 36	0069 96		6	4
1	0068 38	0069 98		10	4
1	0068 39	0069 99		13	4
1	0068 40	0070 00		16	4
1	0068 41	0070 01		20	4
1	0068 42	0070 02		25	4
1	0068 43	0070 03		32	4
1	0068 44	0070 04		40	4
1	0068 45	0070 05		50	4
1	0068 46	0070 06		63	4
1		0065 70	0066 80	80	6
1		0065 71	0066 81	100	6
1		0065 72	0066 82	125	6