

Leitungsschutzschalter DX™ 6 kA

+ mitgeschaltetem Neutralleiter - Kennlinie B, C

6000
3



0062 01



0063 38



Weitere technische Daten ab S. 211

Nach VDE 0641 Teil 11, ÖVE EN 60898, IEC 60947-2, EN 60898

Technische Daten:

- Bemessungsspannung einpolig 230 V~, dreipolig 400 V~
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898
- Energiebegrenzungsklasse 3

Anbau von bis zu zwei Hilfsgeräten möglich, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme

Verp.-Einh.	Best.Nr.		1-polig + mitgeschaltetem Neutralleiter 230 V~	
	Kennlinie B	Kennlinie C	• einpolig verschiebbar mit Legrand-Stiftkammsschienen	
			Bemessungs- strom (A)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1	0061 98	0064 07	6	1
1	0062 00	0064 09	10	1
1	0062 01	0064 11	13	1
1	0062 02	0064 12	16	1
1	0062 03	0064 13	20	1
1	0062 04	0064 14	25	1
1	0062 05	0064 15	32	1
1	0062 06	0064 16	40	1

Verp.-Einh.	Best.Nr.		3-polig + mitgeschaltetem Neutralleiter 400 V~	
	Kennlinie B	Kennlinie C	Bemessungs- strom (A)	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm
1	0063 31	0065 39	6	4
1	0063 34	0065 41	10	4
1	0063 35	0065 42	13	4
1	0063 36	0065 43	16	4
1	0063 37	0065 44	20	4
1	0063 38	0065 45	25	4
1	0063 39	0065 46	32	4
1	0063 40	0065 47	40	4
1	0063 41	0065 48	50	4
1	0063 42	0065 49	63	4

Hilfsgeräte (S. 209)

**Verdrahtungsschienen und
Anschlusssysteme**

(S. 252 bis S. 255)

Zubehör (S. 256)

Beschriftungsmöglichkeiten

(S. 257)