




LED AKKU PENDELLEUCHE AUSZIEHBAR MATT-SCHWARZ 130 LM AKKU-PENDELLEUCHE

Art. Nr.
2019300100

EAN
4006341733733

Typ
AC11002UD-C

LEUCHTENKONZEPTE



- **MOBIL** - ausziehbare LED Akku-Deckenleuchte mit stabilem Aluminium-Gehäuse für die Montage im Haus und in der Wohnung, Höhe einstellbar von 37 bis max. 163 cm, Schutzart IP20, Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 75 mm x 370 mm
- **FLEXIBEL** - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-Ion-Akku 3,7 V / 3.600 mAh, Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden, über die integrierte Magnetbefestigung lässt sich der Leuchtenkopf zum Laden einfach abnehmen
- **FUNKTIONELL** - mit einer angenehmen Leuchtkraft von 130 lm in warmweißem, neutralweißem oder tageslichtweißem Licht. Schalt- und dimmbar über den im Gehäuse integrierten Schalter oder per Fernbedienung. Zusätzliche Timerfunktion für 1, 2, 3 oder 4 h über die Fernbedienung auswählbar
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- **KOMPLETT** - inklusive Infrarot-Fernbedienung und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,20 m

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

LED Akku Leuchte Pendel

HF & Kurz Bezeichnung

Akku-Pendelleuchte - LED Akku Leuchte Pendel

Beschreibung

Die mobile, ausziehbare LED Akku-Deckenleuchte besticht durch ihr stabiles Aluminium-Gehäuse und ist ideal für die Montage im Haus und in der Wohnung. Die Höhe ist flexibel einstellbar von 37 bis max. 163 cm. Dank des wiederaufladbaren und langlebigen Li-Ion-Akkus 3,7 V / 3.600 mAh ist sie kabellos und bietet eine Akkulaufzeit von ca. 6 Stunden. Mit einer angenehmen Leuchtkraft von 130 lm in warmweißem, neutralweißem oder tageslichtweißem Licht sorgt sie für die richtige Atmosphäre. Ein integrierter Schalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten sowie Dimmen. Die sparsame LED-Technologie garantiert ca. 30.000 h Betriebsstunden. Im Lieferumfang enthalten sind eine Infrarot-Fernbedienung zum Schalten und Dimmen sowie ein USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 1,20 m.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2

Akku

Kassenbon-Bezeichnung 3

LED

Kassenbon-Bezeichnung 4

Pendel

Bereich

Leuchtenkonzepte

Gruppe

Mobiles Licht

Hauptfolge

Akku-Pendelleuchte

HauptfolgelD

7165218

Artikelnummer

2019300100

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung | LED-Akku-Pendelleuchte sw |
| CodeT_Segmentgruppe | 300 Leuchten |
| CodeM_Mastergruppe | 300 Lampen/Leuchten/Strahler |
| Code1_Artikelhauptgruppe | 390 Wohnraum / Living |
| Materialnummer | 73373REV |
| EAN-Nummer | 4006341733733 |
| EAN Code (Umkarton) | |
| EAN Code Palette | |
| VE (Verpackungsmenge) | 1 |

TECHNIK

| | |
|---|-------------------------|
| EF000003 Montageart | Deckenmontage |
| EF000187 Spannungsart | DC |
| EF005474 IP-Schutzart | IP20 |
| EF002169 Werkstoff | Aluminium |
| EF000002 Nennspannung | 5 V |
| EF000442 Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| EF000004 Schutzklasse | III |
| EF002423 Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| EF012169 Ohne Dimmfunktion | Nein |
| EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30.000 h |
| EF000536 Kabellänge | 1,20 m |
| EF012172 Leuchtenlichtausbeute | 65 lm/W |
| EF009350 Lichtfarbe | weiß |
| EF009346 Farbtemperatur | 3.000 K 4.000 K 6.500 K |
| EF001265 Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| EF016261 Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| EF016262 Lichtstrom einstellbar | Stufenlos (10-100%) |
| EF015873 Art der USB-Stromversorgung | C |
| EF000488 Mit Ein-/Ausschalter | Ja |
| EF021180 Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| EF005500 Mit Schutzabdeckung | Ja |
| EF000076 Leistung | 2 W |
| EF007566 Mit Abhängung | Ja |
| EF000664 Geeignet für Wandmontage | Nein |
| EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung | Metall |
| EF008086 Touchfunktion | Ja |
| EF008300 Anzahl der LEDs | 16 |
| EF011587 Lichtstrom | 130 lm |
| EF013760 Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

| | |
|--|---|
| EF001448 Funktion Dauerlicht | Ja |
| EF004286 Pendellänge | 370 - 1.632 mm |
| EF009353 Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| EF009351 Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Zeichnungsdoku_Datei1 | Prüfbericht_TÜV Süd_EMV_68.740.240063.01_AC11002UD-C_20240522.pdf |
| Stand1 | 22.05.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei2 | Prüfbericht_TÜV Süd_ErP_68.184.24.0540.01_AC11002UD-C_20240829.pdf |
| Stand2 | 29.08.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei3 | Prüfbericht_TÜV Süd_REACH_68.402.24.0232.03B_AC11002UD-C_20240530.pdf |
| Stand3 | 30.05.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei4 | Prüfbericht_TÜV Süd_RoHS_68.402.24.0232.03A_AC11002UD-C_20240530.pdf |
| Stand4 | 30.05.2024 |
| Zeichnungsdoku_Datei5 | Zertifikat_TÜV Süd_EMV_E8A 077342 0486 Rev. 00_AC11002UD-C_20240524.pdf |
| Stand5 | 24.05.2024 |
| Schaltplan_Datei1 | Prüfbericht_CMC Testing International_UN38.3_CMC240621023_AC11002UD-C_20240715.pdf |
| Stand1 | 15.07.2024 |
| Schaltplan_Datei2 | Prüfbericht_CMC Testing International_MSDS_CMC240621023M01_AC11002UD-C_20240715.pdf |
| Stand2 | 15.07.2024 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5°C - 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C |
| Leuchtmittel Austauschbar | Nein |
| CE Zeichen | Ja |
| Energieeffizienzpflicht | Nein |
| Volumen netto cm³ | 2.081 |
| Länge netto mm | 75 mm |
| Breite netto mm | 75 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 370 mm |
| Gewicht netto gr | 620 g |
| EVP Volumen | 2.736 cm³ |
| EVP Länge | 95 mm |
| EVP Breite | 90 mm |
| EVP Höhe | 320 mm |
| EVP Gewicht | 747 g |
| VE Volumen | 2.736 cm³ |
| VE Länge | 95 mm |
| VE Breite | 90 mm |

| | |
|--|---|
| VE Höhe | 320 mm |
| VE Gewicht | 747 g |
| Spaceman Volumen Einzelartikel cm³ | 0 cm ³ |
| Spaceman Höhe Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Breite Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Tiefe Einzelartikel mm | 0 mm |
| Spaceman Gewicht Einzelartikel | 0 g |
| Ausgangsstoff für Explosivstoffe | Nein |
| Biozid | Nein |
| Gefahrstoff | Nein |
| Gefahrgut (J/N) | Nein |
| Sicherheitsdatenblatt (J/N) | Nein |
| Bauprodukt (J/N) | Nein |
| UN Nummer | 3481 |
| GG Versandart | Keine |
| Gefahrgutgruppe | Keine |
| Anzeigepflichtige Informationen | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | 3.000 K4.000 K6.500 K |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Volumen in cm³ | 2.081 cm ³ |
| Modellkennung | AC11002UD-C |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Länge x Breite netto in mm | 75x75 mm |
| Abmessungen LxBxH/T netto | 75x75x370 mm |
| Zubehör | Fernbedienung USB-Ladekabel |
| Lichtstrom Lichtquelle | 200 lm |