


LED-STRAHLER theLeda S8-100 WH 8,5W, 4000K, IP55 weiß integr. BWM.
Art. Nr. T1020800

- LED-Strahler mit oder ohne integr. Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K, 8,5 Watt, 900 lm
- Zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten / Verbrauchern
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Manuelle Ansteuerung durch Taster möglich
- Dämmerungsschalterfunktion
- horizontal um +- 40° drehbar und um 70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich

LED-Strahler für Wandmontage mit Bewegungsmelder, weiss, 4000 K, 900 lm, 1 LED-Strahler mit 8,5 W, Erfassungsbereich 180° 10 m, zusätzlicher Schaltausgang Licht, vernetzbar über Draht

Technische Information

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz	lackiert
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse	A++
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (NEMA)	4
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse	I
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lumen einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EAN	4003468101872