

# Plexo™ 55 – IK07

## Feuchtraum Aufputz Kompletteräte



697 09



697 12



697 30

Kompletterät mit Einsatz, Kabeleinführung und Gehäuse. Anschlüsse mit schraubenlosen Verbindungsklemmen (SL) geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Einfache Kabeleinführung mit Schutzart IP55<sup>1)</sup>. Großer Verdrahtungsraum zum Durchverdrahten von Kabeln und Leitungen. Glimmlampen für beleuchtete und Kontrollfunktionen vormontiert. Halogenfrei und UV-Beständig.

### Wippschalter unbeleuchtet 10 A/250 V~

Verp.-Einh.	Best.Nr.	IP55 – IK07
		Grau
10/100	697 11	<b>Universal Aus-/Wechselschalter</b>
5/50	697 16	<b>Kreuzschalter</b>
5/50	697 14	<b>Serienschalter</b>
10/100	697 15	<b>Doppelwechselschalter</b>
1/10	697 18	<b>Jalousieschalter</b> Mit elektrischer und mechanischer Verriegelung

### Wippschalter Kontroll/beleuchtet 10 A/250 V~

Verp.-Einh.	Best.Nr.	IP55 – IK07
10/100	697 12	<b>Universal Aus-/Wechselschalter Kontroll mit Fenster</b> inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98
5/50	697 13	<b>Universal Aus-/Wechselschalter beleuchtet mit Fenster</b> inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 97
5/50	697 26	<b>Ausschalter 2-polig</b> Beschriftungsfeld „Heizung NOT-AUS“, inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98

### Wipptaster unbeleuchtet 10 A/250 V~

Verp.-Einh.	Best.Nr.	IP55 – IK07
10/100	697 20	<b>Taster Schließer 1-polig</b>
1/10	697 25	<b>Doppeltaster 2 Schließer</b> 2 getrennte Strombahnen
1/10	697 29	<b>Jalousietaster Schließer 1-polig</b> Mit elektrischer Verriegelung (Sperrung gegen beidseitiges Einschalten)

### Wipptaster beleuchtet 10 A/250 V~

10/100	697 22	<b>Taster Schließer 1-polig beleuchtet</b> inkl. Glimmlampe 694 97
5/50	697 24	<b>Taster Wechsel 1-polig beleuchtet mit N-Klemme</b> inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98

### Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~

Verp.-Einh.	Best.Nr.	IP44 <sup>1)</sup> – IK07
10/100	697 30	<b>Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL)</b>
5/50	697 42	<b>Schutzkontakt-Steckdose 2-fach (SL) horizontal Vorverschiebbar</b>
5/50	697 44	<b>Schutzkontakt-Steckdose 2-fach (SL) vertikal Vorverschiebbar</b>
5/30	697 43	<b>Schutzkontakt-Steckdose 3-fach (SL) horizontal Vorverschiebbar</b>

### Kombination

5/50	697 46	<b>Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig + Schutzkontakt-Steckdose (SL) vertikal</b>
1/10	697 47 <sup>2)</sup>	<b>Doppelwechselschalter + Schutzkontakt-Steckdose (SL)<sup>2)</sup> vertikal</b>

<sup>1)</sup> IP55 bei Steckdosen mit geschlossenem Deckel

<sup>2)</sup> Österreichischer Standard