

Plexo™ 55 – IK07

Feuchtraum Modular-Geräte



Einsatz komplett mit Wippen, geeignet zur Aufnahme in modularem Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. Glimmlampen für beleuchtete und Kontrollfunktionen vormontiert. Nachträgliche Beleuchtung mit Glimmlampen Best.Nr. 694 96/97/98/99. Geeignet zum Anschluss für starre und flexible Leiter. Halogenfrei und UV-Beständig.

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Wippschalter 10 A/250 V~ | |
|-------------|----------|--------|---------------------------------|--|
| | Grau | Weiß | IP55 – IK07 | |
| 10/100 | 695 11 | 696 11 | | Universal Aus-/Wechselschalter |
| 5/100 | 695 21 | | | Kreuzschalter |
| 10/100 | 695 12 | 696 12 | | Universal Aus-/Wechselschalter Kontroll inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 98 |
| 10/100 | 695 13 | 696 13 | | Universal Aus-/Wechselschalter Beleuchtet inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 97 |
| 1/10 | 695 16 | | | Universal Aus-/Wechselschalter Beleuchtet mit Beschriftungsfeld inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 97 |
| 10/100 | 695 25 | 696 25 | | Doppelwechselschalter |
| 10/100 | 695 30 | 696 27 | | Ausschalter 2-polig |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Taster 10A | |
|-------------|----------|--------|--------------------|--|
| | Grau | Weiß | IP55 – IK07 | |
| 10/100 | 695 40 | 696 30 | | Taster Schließer 1-polig |
| 10/100 | 695 41 | 696 31 | | Taster Wechselkontakt 1-polig |
| 10/100 | 695 42 | 696 32 | | Taster beleuchtet 1-polig Inkl. Glimmlampe Best.Nr. 694 96 |
| 10/100 | 695 43 | 696 33 | | Taster Schließer 1-polig Mit Beschriftungsfeld Bestückt mit 12 V Glimmlampe Best.Nr. 694 99; geeignet auch für Glimmlampe 230 V Best.Nr. 694 97 |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Dreheschalter | |
|-------------|----------|--|------------------------------------|--|
| 1/10 | 695 29 | | Dreheschalter 2-polig 0-1-2 | |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | NOT-AUS-Schalter mit rotem Pilzknopf | |
|-------------|----------|--|---|--|
| 1/10 | 695 49 | | | Gehäuseoberteil in gelber Signalfarbe mit Aufdruck „NOT-ABSCHALTUNG“, Entriegelung durch ¼-Drehung |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V~ | |
|-------------|----------------------|--------|---|---|
| | Grau | Weiß | IP44¹⁾ – IK07 | |
| 10/100 | 695 75 | 696 41 | | Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL) |
| 1/10 | 695 74 | | | Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL) inkl. Schloss Verschiedene Schließungen |
| 1/10 | 695 73 | | | Schutzkontakt-Steckdose 1-fach (SL) inkl. Schloss Gleiche Schließung |
| 5/50 | 695 76 ²⁾ | | | Schutzkontakt-Steckdose 2-fach horizontal²⁾ vorverschient |
| 5/50 | 695 77 ²⁾ | | | Schutzkontakt-Steckdose 2-fach vertikal²⁾ vorverschient |
| 1/10 | 695 78 ²⁾ | | | Schutzkontakt-Steckdose 3-fach horizontal²⁾ vorverschient |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Abdeckung | |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------------|
| 5/50 | 695 37 | | | Blindabdeckung |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Kabelauslass | |
|-------------|----------|--------|---------------------|--|
| 5/50 | 698 48 | 698 88 | | Kabelauslass Kabelauslass für Kabeldurchmesser von 5–13 mm |

| Verp.-Einh. | Best.Nr. | | Zubehör | |
|-------------|----------|--|----------------|--|
| 10/100 | 695 80 | | | Mosaic Adapter¹⁾ Abdeckung mit transparentem Klappdeckel zum Einbau von Mosaic-Geräten in Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. |

¹⁾ IP55 bei Steckdosen mit geschlossenem Deckel
²⁾ Österreichischer Standard