



Einfache Kabeleinführung mit Schutzart IP55¹⁾

> Kabeleinführung geeignet
für Kabelquerschnitte
bis maximal 5 x 2,5 mm²



Durchstoßen der
Membraneinführung
mittels Schraubendreher



Kabel einführen



Zum Erreichen der
Schutzart IP55¹⁾ Kabel
leicht zurückziehen

¹⁾ Für Steckdosen nur bei geschlossenem Klappdeckel

Plexo™ 55 – IK07 Feuchtraum Aufputzgehäuse/ Unterputzrahmen



696 51



696 81



696 85



696 72

Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen geeignet zur Aufnahme von modularen Einsätzen. Montage in Aufputzgehäuse und Unterputzrahmen vertikal und horizontal 1- bis 3-fach möglich. Halogenfrei und UV-Beständig.

Verp.-Einh.	Best.Nr.		FRAP IP55 Aufputzgehäuse mit Kabeleinführung	
	Grau	Weiß		
10/100	696 51	696 89	Zur Aufnahme von Plexo™ 55 Modular-Einsätzen.	Aufputzgehäuse 1-fach Mit 2 Kabeleinführungen
5/50	696 72	696 90		Aufputzgehäuse 2-fach, horizontal Mit 2 Kabeleinführungen
5/50	696 61	696 91		Aufputzgehäuse 2-fach, vertikal Mit 2 Kabeleinführungen
5/25	696 80			Aufputzgehäuse 3-fach, horizontal Mit 3 Kabeleinführungen
5/25	696 79			Aufputzgehäuse 3-fach, vertikal Mit 3 Kabeleinführungen

Verp.-Einh.	Best.Nr.		FRUP IP55-Unterputzrahmen	
	Grau	Weiß		
10/100	696 81	696 92	Zur Aufnahme von Plexo™ 55 Modular-Einsätzen.	Unterputzrahmen 1-fach Für Montage in UP-Dosen geeignet
5/50	696 83	696 94		Unterputzrahmen 2-fach, horizontal Für Montage in UP-Dosen
5/50	696 85	696 96		Unterputzrahmen 2-fach, vertikal Für Montage in UP-Dosen geeignet
5/50	696 87	696 98		Unterputzrahmen 3-fach Für Montage in UP-Dosen geeignet

Verp.-Einh.	Best.Nr.		Zubehör
10/100	849 00		Spreizkrallen für Unterputzrahmen 1-fach Für Montage in Unterputzdosen ohne Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben in der UP-Dose